



(1): ukazatel hladiny kapaliny (interní)

PAM: Rucni pumpa

TRG: Štítek

Možnosti:

(2): ukazatel hladiny kapaliny (externí)

(A): Instalace skříně

Parametry		50 Hz	60 Hz
		2 Póly - Trifázové	
Výkon motoru	[kW]	2,9 ÷ 14,7	2,9 ÷ 14,7
Jmenovitý průtok čerpadla	[l/min]	55 ÷ 210	66 ÷ 216
Statický tlak: Maximálního	[bar/MPa]	45 / 4,5	
Statický tlak: minimálního	[bar/MPa]	12 / 1,2	
Hmotnost (Nádrž: prázdný)	[kg]	Max. 90	
Celková plnicí tekutina (Lt)	[l]	120	
Kapalina v oběhu (užitečná) (Lu)	[l]	Max. 75	
Minimální tekutina (kryt motoru / čerpadlo) (Lm)	[l]	45	

Pro hodnoty, které nejsou uvedeny v této tabulce, kontaktujte GMV

AGREGÁT GL 3100 EL2
 NÁDRŽ GL - 50÷60 Hz
 PONORENÉ MOTORY - TRIFÁZOVÉ 2 PÓLY

TABULKA : 04.100.CS VER.:00
 DATUM : 30.03.2019 1/1

GMV